

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläserien
- Zubehör für Lichtwerbung



Artikel

€/St

6510046 LED-Dimmer LT 3200-8A mit FB



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- Ausgangssignal: Konstantspannung PWM
- max. Strombelastung: 8A
- max. Ausgangsleistung: 96W/192W (12V/24V)
- dimmbar 0 ~ 100%

6510048 LED-Dimmer Mini Touch Panel mit FB



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x3A
- max. Ausgangsleistung: 108W/216W (12V/24V)
- Maße (mm): 135x30x20 (L x B x H), 47g

6510050 LED-Dimmer 8A



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 8A
- max. Ausgangsleistung: 96W/192W (12V/24V)
- Maße (mm): 89x59x35 (L x B x H), 60g

6510911 LED-Dimmer Touch 216W mit FB



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x6A
- max. Ausgangsleistung: 216W/432W (12V/24V)
- Maße (mm): 83x79x33 (L x B x H), 160g

6510052 LED-Dimmer Mini IP68 LF-R206-S



- Eingangsspannung: DC5V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 15A
- max. Ausgangsleistung: 75W/180W/360W (5V/12V/24V)
- Maße (mm): 87x21x8,5 (L x B x H), 53g

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung

42 LED-Dimmer, LED-Repeater



Artikel

€/St

6510058 LED-Dimmer KC-10-SMART



- Eingangsspannung: AC110V ~ AC220V
- Dimm-Funktion 0-100% über 1-10V Schnittstelle
- Lern-Funktion
- Maße (mm): 144x22x20 (L x B x H), 35g

6510057 LED-Dimmer KC-32-SMART



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC32V
- max. Strombelastung: 2x5A
- max. Ausgangsleistung: 120W/320W (12V/32V)
- Lern-Funktion
- Maße (mm): 178x45x20 (L x B x H), 150g

6510047 LED-Dimmer L01 Sender (für SMART)



- Fernbedienung (Sender) für die SMART-Serie
- Lern-Funktion
- max. 5 Kanäle
- Reichweite: max. 20m

6510053 LED-Dimmer WiFi LF-WS01



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 12A
- max. Ausgangsleistung: 144W/288W (12V/24V)
- Maße (mm): 85x45x23 (L x B x H), 45g

6510070 LED-Repeater 3x5A LT 3060



- Eingangssignal: CV/CC PWM
- Eingangsspannung: DC5V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x5A
- max. Ausgangsleistung: 75W/180W/360W (5V/12V/24V)
- Ausgangssignal: CV PWM
- Maße (mm): 121x39x39 (L x B x H), 100g

6510085 LED-Repeater RGB Mini IP68 LF-R203-S



- Eingangsspannung: DC5V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x5A
- max. Ausgangsleistung: 75W/180W/360W (5V/12V/24V)
- Maße (mm): 87x21x8,5 (L x B x H), 22g